



Das Original

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

Datum izdaje: 06.09.2019

Datum obdelave: 12.06.2023

Verzija/nadomeščena verzija: 4.0/3.1

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Ime izdelka : DIRKO™ HT Black ProfiPress  
Koda izdelka : 471.501 (200 ml)  
UFI : 3E00-V04G-D00E-CH27

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1 Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno širši javnosti  
Uporaba snovi/zmesi : Tesnilna sredstva

##### 1.2.2 Uporabe, ki jih odsvetujemo

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Proizvajalec** **Dobavitelj**  
ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Nemčija  
T +49 (0)7123 724 799  
[det.iam.sdb@elringklinger.com](mailto:det.iam.sdb@elringklinger.com)

Varnostni list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili
Slovenija	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje		112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategorija 3 H229  
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 H372  
Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kremen: Vlakna, zaprta s polimerom, ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, če so obdelana v običajnih pogojih uporabe.

#### 2.2 Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Kremen: Vlakna, zaprta s polimerom, ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, če so obdelana v običajnih pogojih uporabe. Čeprav je izdelek razvrščen v skladu z merili CLP, v skladu s členom 23 v povezavi s Prilogo I (oddelek 1.3.4.1) Uredbe (ES) št. 1272/2008 [CLP] ni potrebno označevanje.

Opozorilna beseda (CLP) : Pozor  
Stavki o nevarnosti (CLP) : H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.  
Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  
Kajenje prepovedano.  
P251 - Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.  
P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.  
Stavki EUH : EUH208 - Vsebuje 3-aminopropiltrietskisilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Vsebuje snovi PBT/vPvB, ki je ocenjena v skladu s kriteriji iz Priloge XIII Uredbe REACH: Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2).

Zmes ne vsebuje snov(i), ki je (so) navedena na seznamu, določenem v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, kot snov(i), ki ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev oziroma ni(so) identificirana kot da ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

##### Snovi, ki nastanejo pod pogoji uporabe:

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
2-Pentanon, oksim	(Št. CAS) 623-40-5 (Št. ES) 484-470-6	≤ 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
Etanol, etil alkohol	(Št. CAS) 64-17-5 (Št. ES) 200-578-6 (Indeks št) 603-002-00-5	≤ 1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1 Snovi

n.a

#### 3.2 Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Kremen	(Št. CAS) 14808-60-7 (Št. ES) 238-878-4	20 - < 50	STOT RE 1, H372
Silicijev dioksid, amorfni	(Št. CAS) 112945-52-5 (Št. ES) 601-216-3	5 - < 10	Ni zaupno
2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioksim	(Št. CAS) 58190-62-8 (Št. ES) 700-810-0 (REACH št) 01-2120006148-66-XXXX	1 - < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
2-Pentanon, O,O',O''-(metilsililidin)trioksim	(Št. CAS) 37859-55-5 (Št. ES) 484-460-1 (REACH št) 01-2120004323-76-XXXX	1 - < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
3-Aminopropiltrioksim	(Št. CAS) 919-30-2 (Št. ES) 213-048-4 (Indeks št) 612-108-00-0 (REACH št) 01-2119480479-24-XXXX	0,1 - < 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin. Sens. 1, H317
Oktametilciklotetrasiloksan (snovi, ki so vključene v seznam kandidatov REACH)	(Št. CAS) 556-67-2 (Št. ES) 209-136-7 (Indeks št) 014-018-00-1	0,01 - < 0,079	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Besedilo H stavkov: glej oddelek 16

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni ukrepi prve pomoči : Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Mora biti na voljo varnostni list, posoda ali etiketa proizvoda. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Prizadeto osebo namestiti v stabilni bočni položaj.
- Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
- Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Umiti z veliko mila in vode.
- Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Izprati usta. Iz previdnosti dati piti veliko vode. NE izzvati bruhanja.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Simptomi/poškodbe po stiku s kožo : Izdelek ni dražilni za kožo. Lahko povzroči alergijski odziv.
- Simptomi/poškodbe : Kremen: Vlakna, zaprta s polimerom, ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, če so obdelana v običajnih pogojih uporabe.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

- Primerna sredstva za gašenje : Uporabljati sredstva, primerna za gašenje obdajajočih požarov. Ogljikov dioksid. Gasilni prah. Razpršena voda. Pri večjem požaru: na alkohol odporna pena.
- Nepriporočena sredstva za gašenje : Ne uporabljaj v močnem vodnem toku.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid. Strupeni plini, hlapi. Silicijevi oksidi.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

- Ukrepi ob požaru : Uporabljaj vodni curek ali meglo za hlajenje izpostavljenih posod. Pazi (prepreči), da protipožarna voda ne odteka v okolje.
- Zaščitna oprema pri gašenju : Uporabiti samostojen dihalni aparat in zaščitno obleko.

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi : Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov.

##### 6.1.1 Za neizučeno osebje

Postopki v sili : Evakuiraj nepotrebno osebje.

##### 6.1.2 Za reševalce

Zaščitna oprema : Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Za več informacij glejte oddelek 8 : « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovoli vstopa v kanalizacijo in javne vode.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Obrišite z adsorpcijskim materialom (npr. krpo, prejo). V manjše razlitje čimprej namoči inertno trdno snov, kot na primer glino ali diatomejsko zemljo. Hraniti v ustrezni zaprti posodi za odstranitev. Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Kar zadeva odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju, glej oddelek 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Ne vdihavati hlapov, razpršila. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi osebno zaščitno opremo.

Higienski ukrepi : Z izdelkom ravnati v skladu z ustreznimi pravili industrijske higiene in varnostnimi postopki. Roke in druge izpostavljene dele umij z blagim milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem ali ob odhodu z dela. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti v originalni posodi. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred vročino in neposredno sončno svetlobo.

Prepoved skupnega skladiščenja : Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Tesnilna sredstva.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

Kremen (14808-60-7)		
EU	Lokalni naziv	Respirable crystalline silica dust
EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Etanol, etil alkohol (64-17-5)		
Slovenija	Lokalni naziv	etanol (etilalkohol)
Slovenija	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	960 mg/m <sup>3</sup>
Slovenija	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Slovenija	OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	1920 mg/m <sup>3</sup>
Slovenija	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Slovenija	Opombe	Y
Silicijev dioksid, amorfen (112945-52-5)		
Slovenija	Lokalni naziv	silikagel
Slovenija	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	4 mg/m <sup>3</sup> (I)
Slovenija	Opombe	Y
2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioxim (58190-62-8)		
DNEL/DMEL (delavci)		
Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno	0,065 mg/kg telesne teže/dan	
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	0,229 mg/m <sup>3</sup>	
DNEL/DMEL (splošna populacija)		
Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno	0,033 mg/kg telesne teže/dan	
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	0,057 mg/m <sup>3</sup>	
Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno	0,033 mg/kg telesne teže/dan	
PNEC (Voda)		
PNEC aqua (sladka voda)	0,103 mg/l	

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(etenilililidin)trioksim (58190-62-8)</b>	
PNEC aqua (morska voda)	0,01 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	0,586 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	0,059 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,046 mg/kg suhe teže
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za nforma vode	2,22 mg/l
<b>2-Pentanon, O,O',O''-(metililililidin)trioksim (37859-55-5)</b>	
DNEL/DMEL (delavci)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno	0,065 mg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	0,229 mg/m <sup>3</sup>
DNEL/DMEL (splošna populacija)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno	0,033 mg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	0,057 mg/m <sup>3</sup>
Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno	0,033 mg/kg telesne teže/dan
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (sladka voda)	0,1 mg/l
PNEC aqua (morska voda)	0,01 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	0,569 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	0,057 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,044 mg/kg suhe teže
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za nforma vode	2,15 mg/l
<b>3-Aminopropiltrioksisilan (919-30-2)</b>	
DNEL/DMEL (delavci)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno	2 mg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	14 mg/m <sup>3</sup>
DNEL/DMEL (splošna populacija)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno	1 mg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno	1 mg/kg telesne teže/dan
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (sladka voda)	0,5 mg/l
PNEC aqua (morska voda)	0,05 mg/l
PNEC aqua (občasno, sladka voda)	2,05 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	1,8 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	0,18 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,069 mg/kg suhe teže
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za nforma vode	0,81 mg/l
<b>Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)</b>	
DNEL/DMEL (delavci)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	73 mg/m <sup>3</sup>
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	73 mg/m <sup>3</sup>
DNEL/DMEL (splošna populacija)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno	3,7 mg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	13 mg/m <sup>3</sup>
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	13 mg/m <sup>3</sup>
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (sladka voda)	0,0015 mg/l
PNEC aqua (morska voda)	0,00015 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	3 mg/kg suhe teže

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)	
PNEC sediment (morska voda)	0,3 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,84 mg/kg suhe teže
PNEC (Oralno)	
PNEC oralno (sekundarna zastupitev)	41 mg/kg hrane
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za nforma vode	10 mg/l

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor	: Zagotovi lokalno izpušno cev ali splošno zračenje sobe, da se zmanjša koncentracija hlapov.
Zaščita rok	: Nositi primerne zaščitne rokavice (EN 374). Kratek stik: nitril/neopren, $\geq 0,2$ mm. Dolgotrajen ali ponavljajoč stik: nitril, $\geq 1,25$ mm. Čas preboja določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.
Zaščita oči	: Kemijska očala ali zaščitna očala (EN 166).
Zaščita kože in telesa	: Nositi primerno zaščitno obleko (EN 14605, EN 13982).
Zaščita dihal	: Kjer pri uporabi lahko pride do izpostavljanja prek dihanja, se priporoča zaščitna oprema za dihalo. Oprema za zaščito dihal s tipom filtra: ABEK (EN 14387).
Nadzor izpostavljenosti okolja	: Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Trdna. Pasta.
Barva	: Črni
Vonj	: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ledišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	: Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost	: Ni razpoložljivih podatkov
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	: n.a
Plamenišče	: n.a
Temperatura samovžiga	: n.a
Temperatura razgradnje	: Ni razpoložljivih podatkov
pH	: n.a
Kinematična viskoznost	: n.a
Topnost	: Voda: praktično netopno Aceton, alkohol: težko topen Alifatski / aromatski ogljikovodiki: disperzibilni Klorirana topila: disperzibilni
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	: n.a
Parni tlak	: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota in/ali relativna gostota	: $\sim 1,19$ kg/dm <sup>3</sup> (20 °C)
Relativna parna gostota	: n.a
Lastnosti delcev	: Ni razpoložljivih podatkov

### 9.2 Drugi podatki

#### 9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne lastnosti	: Ni
Oksidativne lastnosti	: Ni

#### 9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Vulkanizira pri sobni temperaturi in v stiku z vlago.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v pogojih uporabe in skladiščenja, ki so priporočeni v oddelek 7.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni pri običajni uporabi.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Visoka temperatura.

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Oksidanti. Voda.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ob požaru: Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid. Strupeni plini, hlapi. Silicijevi oksidi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioksim (58190-62-8)	
LD50, pri zaužitju, podgana	1000 - 2000 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, podgana	> 2000 mg/kg

2-Pentanon, O,O',O''-(metilsililidin)trioksim (37859-55-5)	
LD50, pri zaužitju, podgana	1234 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, podgana	> 2000 mg/kg

3-Aminopropiltrioksim (919-30-2)	
LD50, pri zaužitju, podgana	1490 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, kunec	4076 mg/kg
LC50, pri vdihavanju, podgana (hlapi)	> 145 mg/m <sup>3</sup> /6 h

Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)	
LD50, pri zaužitju, podgana	> 4800 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, podgana	> 2375 mg/kg
LC50, pri vdihavanju, podgana (prah/meglica)	36 mg/l/4 h

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Resne okvare oči/draženje : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Rakotvornost : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Specifična toksičnost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost) : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Specifična toksičnost ciljnega organa (ponavljajoča izpostavljenost) : Kremen: Vlakna, zaprta s polimerom, ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, če so obdelana v običajnih pogojih uporabe.

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### 11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev

Endokrini motnja za zdravje ljudi : Substanca/mešanica nima lastnosti endokrinega motilca.

#### 11.2.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Akutna strupenost za vodno okolje : Ni zaupno

Kronična strupenost za vodno okolje : Ni zaupno

Največja koncentracija oktametilciklotetrasiloksana (556-67-2), ki se lahko izluži iz proizvoda, je pod uveljavljeno varnostno stopnjo (< 0,0079 mg/l) za vodno življenje.

2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioksim (58190-62-8)	
LC50 ribe	> 100 mg/l 96 h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>
EC50 raki	> 100 mg/l 48 h, <i>Daphnia magna</i>

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioksim (58190-62-8)</b>	
EC50 alge	88 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC alge	32 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(metilsililidin)trioksim (37859-55-5)</b>	
LC50 ribe	> 100 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss
EC50 raki	> 100 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 alge	88 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC alge	32 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

<b>3-Aminopropiltrioksim (919-30-2)</b>	
LC50 ribe	> 934 mg/l 96 h, Danio rerio
EC50 raki	331 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 alge	> 1000 mg/l 72 h, Desmodesmus subspicatus
NOEC raki	≥ 1 mg/l 21 d, Daphnia magna
NOEC alge	1,3 mg/l 72 h, Desmodesmus subspicatus

<b>Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)</b>	
LC50 ribe	> 0,022 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss
EC50 raki	> 0,015 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 alge	> 0,022 mg/l 96 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC ribe	≥ 0,0044 mg/l 93 d, Oncorhynchus mykiss
NOEC raki	≥ 0,015 mg/l 21 d, Daphnia magna
NOEC alge	< 0,022 mg/l 96 h, Raphidocelis subcapitata

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioksim (58190-62-8)</b>	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko slabo razgradljiv.
Biološka razgradnja	1 %, 28 d (OECD 301 B)

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(metilsililidin)trioksim (37859-55-5)</b>	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko slabo razgradljiv.
Biološka razgradnja	1 %, 28 d (OECD 301 B)

<b>3-Aminopropiltrioksim (919-30-2)</b>	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko slabo razgradljiv.
Biološka razgradnja	67 %, 28 d (OECD 301 A)

<b>Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)</b>	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko slabo razgradljiv.
Biološka razgradnja	3,7 %, 29 d (OECD 310)

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(etenilsililidin)trioksim (58190-62-8)</b>	
Biokonzentracijski faktor (BKF REACH)	69,21 l/kg

<b>2-Pentanon, O,O',O''-(metilsililidin)trioksim (37859-55-5)</b>	
Biokonzentracijski faktor (BKF REACH)	103,3 l/kg

<b>3-Aminopropiltrioksim (919-30-2)</b>	
Biokonzentracijski faktor (BKF REACH)	3,4 (OECD 305 C)

<b>Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)</b>	
Biokonzentracijski faktor (BKF REACH)	12400 l/kg (EPA OTS 797.1520)
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	6,98 (21,7 °C)

### 12.4 Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Vsebuje snovi PBT/vPvB, ki je ocenjena v skladu s kriteriji iz Priloge XIII Uredbe REACH: Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2).

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Endokrini motnja za okolje : Substanca/mešanica nima lastnosti endokrinega motilca.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### ODDELEK 13: Odstranjanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki)	: Odlagaj na varen način in v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.
Metode ravnanja z odpadki	: Izdelek in njegovo posodo odstraniti v zbirališču nevarnih ali posebnih odpadkov. Ne izprazniti v kanalizacijo.
Priporočila za odstranjanje odpadkov	: Pred odstranjenjem embalažo povsem izprazniti. Povsem prazne posode je mogoče reciklirati kot vsako drugo embalažo.
Koda evropskega kataloga odpadkov	: Veljavne EWC kodne številke odpadka se nanašajo na izvor, zato proizvajalec ne more definirati EWC kod odpadkov za artikle oz. izdelke, ki se uporabljajo v različnih sektorjih. Naštete EWC kode so priporočilo za uporabnike.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / IMDG / IATA

#### 14.1 Številka ZN in številka ID

Številka ZN (ADR)	: UN 1950
Številka ZN (IMDG)	: UN 1950
Številka ZN (IATA)	: UN 1950

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Uradno ime blaga za prevoz (ADR)	: AEROSOLI
Uradno ime blaga za prevoz (IMDG)	: AEROSOLS
Uradno ime blaga za prevoz (IATA)	: Aerosols, non-flammable
Opis prevozne listine (ADR)	: UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)
Opis prevozne listine (IMDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.2
Opis prevozne listine (IATA)	: UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

##### ADR

Razredi nevarnosti prevoza (ADR)	: 2.2
Nalepke nevarnosti (ADR)	: 2.2



##### IMDG

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG)	: 2.2
Nalepke nevarnosti (IMDG)	: 2.2



##### IATA

Razredi nevarnosti prevoza (IATA)	: 2.2
Nalepke nevarnosti (IATA)	: 2.2



#### 14.4 Skupina embalaže

Skupina pakiranja (ADR)	: n.a
Skupina pakiranja (IMDG)	: n.a
Skupina pakiranja (IATA)	: n.a

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno	: Ne
Snov, ki onesnažuje morje	: Ne
Drugi podatki	: Dodatne informacije niso na voljo



# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Razvrstitveni kod (ADR)	: 5A
Posebne določbe (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Omejene količine (ADR)	: 1I
Izvzete količine (ADR)	: E0
Navodila za pakiranje (ADR)	: P207, LP200
Posebni pogoji pakiranja (ADR)	: PP87, RR6, L2
Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR)	: MP9
Prevozna skupina (ADR)	: 3
Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)	: V14
Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje in delo (ADR)	: CV9, CV12
Koda omejitev za predore (ADR)	: E

#### Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omejene količine (IMDG)	: SP277
Izvzete količine (IMDG)	: E0
Navodila za pakiranje (IMDG)	: P207, LP200
Posebne določbe za pakiranje (IMDG)	: PP87, L2
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar)	: F-D
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje)	: S-U
Kategorija natovarjanja (IMDG)	: None
Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG)	: SW1, SW22
Segregacija (IMDG)	: SG69

#### Zračni transport

Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: E0
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: Y203
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 30kgG
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 203
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 75kg
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)	: 203
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA)	: 150kg
Posebne določbe (IATA)	: A98, A145, A167, A802
Koda ERG (IATA)	: 2L

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

n.a

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1 Predpisi EU

##### REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije).

##### REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH: Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2).

##### Uredba PIC (Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij).

##### Uredba POP (Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih).

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### Uredba o ozonu (1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč).

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive).

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi).

#### 15.1.2 Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Viri podatkov : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Spremembe glede na prejšnjo različico : Oddelek 3.2  
Oddelek 8.1  
Oddelek 11  
Oddelek 12

Okrajšave in akronimi:

ADR	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
DMEL	Izpeljana raven z minimalnim učinkom (Derived Minimal Effect Level)
DNEL	Izpeljana raven brez učinka (Derived No-Effect Level)
EC50	Koncentracija snovi, pri kateri se pokaže učinek, ki povzroči 50 % maksimalnega odziva (srednje koncentracije z učinkom)
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (International Air Transport Association)
IMDG	„Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju“ za prevoz nevarnega blaga po morju
LC50	Smrtonosni koncentracija za 50% preskusne populacije (srednje letalne koncentracije)
LD50	Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (srednje letalne odmerke)
NOEC/L	Koncentracija/Raven brez opaženega učinka (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
PBT	Obstojno, bioakumulativno in strupeno (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka (Predicted No-Effect Concentration)
REACH	Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
VL (SDS)	Varnostni list (Safety Data Sheet)
STP	Čistilno napravo (Sewage Treatment Plant)
UFI	Enolični identifikator formule (Unique Formula Identifier)
vPvB	Zelo obstojno in zelo bioakumulativno (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Besedilo H- in EUH stavkov:

Acute Tox. 4 (Oral)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Aquatic Chronic 1	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1
Eye Irrit. 2	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Liq. 2	Vnetljive tekočine, kategorija 2
Flam. Liq. 3	Vnetljive tekočine, kategorija 3
Repr. 2	Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2
Skin Corr. 1B	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1B
Skin Sens. 1	Preobčutljivost kože, kategorija 1
STOT RE 1	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 1
STOT RE 2	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 2
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

# DIRKO™ HT Black ProfiPress

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H361f	Sum škodljivosti za plodnost.
H372	Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VL EU (Priloga II REACH)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.